

## Список полезных команд Windows CMD

Сюда попали некоторые команды из Windows98 вперемежку с XP.

Учтите, что почти все команды должны вводиться с учетом регистра.

`RunDll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW` — Мастер позволяющий создать дискету «сброса забытого пароля» учётной записи.

`rundll32 AppWiz.Cpl, NewLinkHere %1` — запуск мастера создания нового ярлыка, где %1 — путь к исходному файлу.

`rundll32 desk.cpl, InstallScreenSaver [filename.scr]` — задать файл скринсейвера в диалоговом окне свойств дисплея.

`rundll32 diskcopy, DiskCopyRunDll` — вызов диалог «Копирование диска».

`rundll32 IEdkcs32.dll, Clear` — сброс некоторых настроек Internet Explorer, полезно использовать при некоторых сбоях в работе обозревателя.

`rundll32 keyboard,disable` — отключение клавиатуры, действует вплоть до следующей перезагрузки.

`rundll32 km1386.exe, exitkernel` — выгрузить ядро системы, выход из Windows.

`rundll32 mouse,disable` — отключение мыши вплоть до перезагрузки.

`rundll32 mshtml.dll, PrintHTML «HtmlFileNameAndPath»` — распечатать документ HTML, где «HtmlFileNameAndPath» — путь к файлу и его имя.

`rundll32 mcprint2.dll, RUNDLL_PrintTestPage` — распечатать тестовую страницу на принтере.

`rundll32 netplwiz.dll, AddNetPlaceRunDll` — вызов мастера подключения нового сетевого ресурса «Add Network Place Wizard».

`rundll32 netplwiz.dll, NetAccWizRunDll` — запуск мастера сетевой идентификации «Network Identification Wizard».

`rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /y /n «[Printer Display Name]»` — назначить принтер по умолчанию.

`rundll32.exe rnaserv, CallerAccess` — запустить сервер удаленного доступа.

`rundll32 setupwbv.dll, IE5Maintenance «C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE» /g «%SystemRoot%\IE Uninstall Log.Txt»` — запуск утилиты восстановления Internet Explorer, используется при сбоях браузера.

`rundll32 shell, ShellExecute` — открыть в Проводнике папку «Рабочий стол».

`rundll32 shell32, Control_FillCache_RunDLL` — запустить начальную инициализацию Панели управления.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL` — открыть в Проводнике папку «Панель управления».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL appwiz.cpl,n` — вызов диалогового окна «Установка и удаление программ», в котором будет открыта вкладка с номером «n» (от 1 до 3). По аналогии при указании вместо appwiz.cpl или access.cpl другого CPL-файла будет открыт соответствующий диалог Панели управления и заданная страница диалога. Имеется несколько исключений, приведенных ниже.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @0` — открыть диалог «Свойства мыши».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @1` — открыть диалог «Свойства клавиатуры».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @2` — открыть папку «Принтеры».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @3` — открыть папку «Шрифты».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @4` — открыть диалог PC Cards (PCMCIA) Properties или «Свойства электропитания».

`rundll32 SHELL32, Control_RunDLL modem.cpl,,add` — установка нового модема.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL timedate.cpl,,/f` — открыть вкладку Time Zone диалогового окна свойств времени Панели управления.

`rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL` — вызвать диалог «Открыть с помощью...». При указании аргумента, соответствующего имени и расширению некоего файла — `rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL filename.ext` (например, `rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL README.TXT`) — можно будет открыть конкретный файл и сопоставить данному расширению необходимое приложение.

`rundll32 shell32, ShellAboutA` — информация о версии Windows.

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 0` — закрыть все программы, перезагрузить оболочку (завершение сеанса, Log Off).

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 1` — выключить ПК (Shutdown).

`rundll32 SHELL32, SHExitWindowsEx -1` — перезагрузить оболочку Windows.

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 2` — перезагрузить ПК (Reboot).

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 4` — принудительно закрыть все программы (Force).

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 8` — выход из Windows и выключение АТХ-совместимого ПК (Power off).

`rundll32 shell32, SHFormatDrive` — вызов диалога форматирования диска А:

`rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter` — запуск мастера установки принтера «Add New Printer wizard».

`rundll32 shell32, SHHelpShortcuts_RunDLL Connect` — запуск мастера подключения сетевого диска «Map Network Drive wizard».

`rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder` — открыть папку «Шрифты».

`rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder` — открыть папку «Принтеры».

`rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintTestPage` — распечатать тестовую страницу.

`rundll32 SYNCUI.DLL, Briefcase_Create` — создать новую папку «Портфель», если эта функция установлена в системе.

`rundll32 syncui.dll, Briefcase_Intro` — вызов справки по работе с «Портфелем».

`rundll32 sysdm.cpl, InstallDevice_RunDll` — вызов мастера установки оборудования.

`rundll32 SysDM.cpl, InstallDevice_RunDLL [DeviceID]` — установить новое оборудование конкретного типа [DeviceID] — узнать типы оборудования можно в ветви реестра `HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemCurrentControlSet\ServicesClass`.

`rundll32 tcpmonui.dll, LocalAddPortUI` — запуск мастера установки TCP-порта принтера.

`rundll32 url.dll, FileProtocolHandler %1` — открыть веб-сайт, где %1 — URL сайта (включая `http://`).

`rundll32 url.dll, MailToProtocolHandler %1` — создать новое электронное письмо, где %1 — e-

mail адресата.

rundll32 url.dll, NewsProtocolHandler %1 — произвести подключение к новостному серверу, где %1 — URL сервера.

rundll32 url.dll, TelnetProtocolHandler %1 — осуществить подключение telnet, где %1 — адрес сервера.

rundll32 user, CASCADECHILDWINDOWS — расположить все окна каскадом.

RUNDLL32 user,MessageBeep — воспроизвести звук по умолчанию.

rundll32 user,disableoemlayer — отключить OEM Layer, то есть выключить все функции ввода-вывода (клавиатура, дисплей, мышь). Результатом этой команды будет черный экран с курсором и ни на что не реагирующая система, однако Windows продолжает работать.

rundll32 user,enableoemlayer — включить и загрузить OEM Layer, если есть возможность выполнить эту команду дистанционно.

rundll32 user,ExitWindows — еще один способ выключить компьютер из командной строки (появится окно «It is now safe to shut down your computer»).

rundll32 user, ExitWindowsExec — быстрая перезагрузка Windows.

rundll32 user, RepaintScreen — выполнить команду «Обновить».

rundll32 user, SetCaretBlinkTime n — задать частоту мигания курсора, соответствующую значению параметра n.

rundll32 user,SetCursorPos — переместить курсор мыши в верхний левый угол экрана.

rundll32 user, SetDoubleClickTime n — задать скорость двойного нажатия левой кнопки мыши (Double Click), соответствующую параметру n.

rundll32 user, SwapMouseButton — поменять местами клавиши мыши (обратная смена невозможна).

rundll32 user,TILECHILDWINDOWS — расположить все открытые окна по вертикали.

rundll32 user, WNetConnectDialog — вызов диалога «Подключение сетевого диска».

rundll32 user,WNetDisconnectDialog — вызов диалога «Отключение сетевого диска».

rundll32 AppWiz.Cpl, NewLinkHere %1 — запуск мастера создания нового ярлыка, где %1 — путь к исходному файлу.

rundll32 desk.cpl, InstallScreenSaver [filename.scr] — задать файл скринсейвера в диалоговом окне свойств дисплея.

rundll32 diskcopy, DiskCopyRunDll — вызов диалог «Копирование диска».

rundll32 IEdkcs32.dll, Clear — сброс некоторых настроек Internet Explorer, полезно использовать при некоторых сбоях в работе обозревателя.

rundll32 keyboard,disable — отключение клавиатуры, действует вплоть до следующей перезагрузки.

rundll32 krnl386.exe, exitkernel — выгрузить ядро системы, выход из Windows.

rundll32 mouse,disable — отключение мыши вплоть до перезагрузки.

rundll32 mshtml.dll, PrintHTML «HtmlFileNameAndPath» — распечатать документ HTML, где «HtmlFileNameAndPath» — путь к файлу и его имя.

rundll32 mcprint2.dll, RUNDLL\_PrintTestPage — распечатать тестовую страницу на принтере.

rundll32 netplwiz.dll, AddNetPlaceRunDll — вызов мастера подключения нового сетевого

ресурса «Add Network Place Wizard».

`rundll32 netplwiz.dll, NetAccWizRunDll` — запуск мастера сетевой идентификации «Network Identification Wizard».

`rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /y /n «[Printer Display Name]»` — назначить принтер по умолчанию.

`rundll32.exe rnaserv, CallerAccess` — запустить сервер удаленного доступа.

`rundll32 setupwbv.dll, IE5Maintenance «C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE» /g «%SystemRoot%\IE Uninstall Log.Txt»` — запуск утилиты восстановления Internet Explorer, используется при сбоях браузера.

`rundll32 shell, ShellExecute` — открыть в Проводнике папку «Рабочий стол».

`rundll32 shell32, Control_FillCache_RunDLL` — запустить начальную инициализацию Панели управления.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL` — открыть в Проводнике папку «Панель управления».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL appwiz.cpl,,n` — вызов диалогового окна «Установка и удаление программ», в котором будет открыта вкладка с номером «n» (от 1 до 3). По аналогии при указании вместо `appwiz.cpl` или `access.cpl` другого CPL-файла будет открыт соответствующий диалог Панели управления и заданная страница диалога. Имеется несколько исключений, приведенных ниже.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @0` — открыть диалог «Свойства мыши».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @1` — открыть диалог «Свойства клавиатуры».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @2` — открыть папку «Принтеры».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @3` — открыть папку «Шрифты».

`rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @4` — открыть диалог PC Cards (PCMCIA) Properties или «Свойства электропитания».

`rundll32 SHELL32, Control_RunDLL modem.cpl,,add` — установка нового модема.

`rundll32 shell32, Control_RunDLL timedate.cpl,,/f` — открыть вкладку Time Zone диалогового окна свойств времени Панели управления.

`rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL` — вызвать диалог «Открыть с помощью...». При указании аргумента, соответствующего имени и расширению некоего файла — `rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL filename.ext` (например, `rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL README.TXT`) — можно будет открыть конкретный файл и сопоставить данному расширению необходимое приложение.

`rundll32 shell32, ShellAboutA` — информация о версии Windows.

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 0` — закрыть все программы, перезагрузить оболочку (завершение сеанса, Log Off).

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 1` — выключить ПК (Shutdown).

`rundll32 SHELL32, SHExitWindowsEx -1` — перезагрузить оболочку Windows.

`rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 2` — перезагрузить ПК (Reboot).

`rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 4` — принудительно закрыть все программы (Force).

`rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 8` — выход из Windows и выключение АТХ-совместимого ПК (Power off).

`rundll32 shell32, SHFormatDrive` — вызов диалога форматирования диска A:.

rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts\_RunDLL AddPrinter — запуск мастера установки принтера «Add New Printer wizard».

rundll32 shell32, SHHelpShortcuts\_RunDLL Connect — запуск мастера подключения сетевого диска «Map Network Drive wizard».

rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts\_RunDLL FontsFolder — открыть папку «Шрифты».

rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts\_RunDLL PrintersFolder — открыть папку «Принтеры».

rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts\_RunDLL PrintTestPage — распечатать тестовую страницу.

rundll32 SYNCUI.DLL, Briefcase\_Create — создать новую папку «Портфель», если эта функция установлена в системе.

rundll32 syncui.dll, Briefcase\_Intro — вызов справки по работе с «Портфелем».

rundll32 tcpmonui.dll, LocalAddPortUI — запуск мастера установки TCP-порта принтера.

rundll32 url.dll, FileProtocolHandler %1 — открыть веб-сайт, где %1 — URL сайта (включая http://).

rundll32 url.dll, MailToProtocolHandler %1 — создать новое электронное письмо, где %1 — e-mail адресата.

rundll32 url.dll, NewsProtocolHandler %1 — произвести подключение к новостному серверу, где %1 — URL сервера.

rundll32 url.dll, TelnetProtocolHandler %1 — осуществить подключение telnet, где %1 — адрес сервера.

RUNDLL32 user,MessageBeep — воспроизвести звук по умолчанию.

rundll32 user,disableoemlayer — отключить OEM Layer, то есть выключить все функции ввода-вывода (клавиатура, дисплей, мышь). Результатом этой команды будет черный экран с курсором и ни на что не реагирующая система, однако Windows продолжает работать.

rundll32 user,enableoemlayer — включить и загрузить OEM Layer, если есть возможность выполнить эту команду дистанционно.

rundll32 user,ExitWindows — еще один способ выключить компьютер из командной строки (появится окно «It is now safe to shut down your computer»).

rundll32 user, ExitWindowsExec — быстрая перезагрузка Windows.

rundll32 user, SetCaretBlinkTime n — задать частоту мигания курсора, соответствующую значению параметра n.

rundll32 user32, SetCursorPos — переместить курсор мыши в нижний правый угол экрана.

rundll32 user32, SetDoubleClickTime n — задать скорость двойного нажатия левой кнопки мыши (Double Click), соответствующую параметру n.

rundll32 user32, SwapMouseButton — поменять местами клавиши мыши (обратная смена невозможна).